



PETUNJUK PEMAKAIAN

- Aplikasikan satu lapis cat dasar **DECOSSEALER** tanpa pengenceran untuk dinding baru, atau aplikasikan **PERMASEALER WALL PRIMER** tanpa pengenceran untuk dinding lama.
- Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan **DECOPЛАMUUR TEMBOK**. Kemudian aplikasikan lagi satu lapis cat dasar **DECOSSEALER** tanpa pengenceran untuk dinding baru, atau **PERMASEALER WALL PRIMER** tanpa pengenceran untuk dinding lama.
- Untuk hasil terbaik, biarkan sampai cat dasar kering sempurna selama 24 jam sebelum aplikasi cat akhir.
- Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis **DECOPЛUS**, diamkan sampai kering minimal 2 jam. Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

SALES NETWORKING

Jakarta	: Telp. (021) 380 8711	Fax. (021) 380 9722
Bandung	: Telp. (022) 604 1938-39	Fax. (022) 601 1821
Semarang	: Telp. (024) 766 31160-61	Fax. (024) 766 31157
Surabaya	: Telp. (031) 843 8783	Fax. (031) 841 0030
Lampung	: Telp. (0721) 771 470	Fax. (0721) 771 470
Palembang	: Telp. (0711) 564 5334	
Makassar	: Telp. (0411) 473 0841	Fax. (0411) 473 0842

CAT TEMBOK Acrylic Emulsion

dcps010



DAYA SEBAR TEORITIS

9-12 m² /liter, tergantung tingkat porositas media, jenis warna, dan metode aplikasi.

PETUNJUK PENYIMPANAN

Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN.

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan dengan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan selama pengerjaan. Jika terjadi kontak dengan mata, segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/saluran pembuangan. Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.

CAT TEMBOK Acrylic Emulsion





Decoplus adalah cat emulsi ekonomis untuk dinding dan plafon. Lapisan catnya dapat menghasilkan permukaan yang halus, mudah diaplikasikan dan memiliki warna-warna yang cerah.



3201 Cement



325 Sky Blue



3105 Tosca Green



3118 Misty Blue



386 Light Green



374 Light Yellow



312 Milk Cream



3103 Salem



SWS



3207 Astral Grey



318 Arctic Blue



3206 Baby Blue



303 Eu-De-Nil



3107 Cool Green



3101 Ginger



313 Butternut



390 Sahara



384 Light Cream



3203 Smoke Grey



392 Sky Way



3205 Hijau Laut



309 Lake Green



3120 Dream Green



353 Nugget



389 Yellow Oker



3102 Orange



395 Dark Pink



3104 Velvet Blue



350 Mediterranean



391 Hijau Tua



336 Opaline



3106 Mint Green



332 Prim Rose




351 Ivory



3202 Pipi Noni



393 Merah Bata



349 Orchid



396 Biru



394 Hijau Mandarin



345 Dark Green



3123 Green Peace



3108 Golden Eye



344 Cendana



355 Bright Red



327 Terrakota

Tersedia juga warna **Hitam** dan **Super White (SW)**.

Warna-warna dalam colour card ini mendekati warna aslinya, disesuaikan dengan teknik percetakan modern yang memungkinkan.