



PETUNJUK PEMAKAIAN

Untuk Perawatan Dinding Baru

Proses pengerasan semen / reaksi curing pada dinding harus sudah sempurna dengan kondisi normal ±28 hari. Kadar kelembaban pada dinding harus mencapai 14-18% diukur dengan alat Protimeter dan kadar alkali dinding harus berasa pada pH<8. Pastikan permukaan dinding yang akan dicat sudah kering dan terbebas dari kotoran seperti debu, minyak, dan sisa-sisa percaian semen. Aplikasikan satu lapis cat dasar Permasealer Alkali Resisting Primer. Tidak disarankan untuk mengaplikasi empul pada seluruh permukaan dinding.

Untuk Perawakan Dinding Lama

Pada lapisan cat lama yang daya rekatnya masih kelihatan baik, cukup dilakukan pengamplasan lalu dibersihkan dari sisa ampas. Pada lapisan cat lama yang sudah mengelupas / mengapur dikorek dengan menggunakan kape lalu dibersihkan. Sedangkan pada permukaan dinding yang sudah ditumbuhi jamur atau lumut sebaiknya dilakukan pengeringan dengan kape sampai bersih lalu dicuci dengan larutan fungisida atau dengan larutan kapori 10%, lalu dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Aplikasikan satu lapis Permasealer Wall Primer sebelum dicat dengan topcoat.

DAYA SEBAR TEORITIS

9-15m²/liter tergantung tingkat porositas media, jenis warna serta metode aplikasi. Dengan jumlah pengenceran 10 - 20% air bersih.

PETUNJUK PENYIMPANAN

Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletekkan di tempat yang kering, jauh dari makanan, minuman serta hindari dari jangkauan anak-anak.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan airkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap cat pada saat di aplikasi / di semprot.
- Disarankan untuk menggunakan kacamat pelindung dan sarung tangan selama penggunaan. Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta pertolongan medis.
- Jangan membuang sisa-sisa cat ke dalam selokan atau saluran pembuangan air. Biarkanlah cat mengering dalam kemasannya sebelum dibuang.

Gantil bedruks wewal dengan nyent
den lebentur.
Diproduksi oleh: PT. WARNA AGUNG
Tangerang, Indonesia



info@warna-agung.com
www.warna-agung.com

JAKARTA

T. 021 - 380 8711
F. 021 - 380 9722

IWANING

T. 022 - 604 1929
F. 022 - 601 1921

SEMARANG

T. 024 - 7463 1160
F. 024 - 7463 1157

SURABAYA

T. 031 - 843 8783
F. 031 - 841 0030

PALEMBANG

T. 0711 - 564 5334
F. 0711 - 564 5334

MAKASSAR

T. 0411 - 473 0841
F. 0411 - 473 0841

LAMPUNG

T. 0721 - 771 470
F. 0721 - 771 470

permacoat

EXTERIOR



HIGH
COLOUR
RETENTION



WEATHER
RESISTANT



LOW DIRT
PICK-UP

5
YEARS
WARRANTY



WARNA AGUNG



HIGH COLOUR RETENTION

Hasil warna akhir yang tahan lama dan tidak mudah pudar

WEATHER RESISTANT

Memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca dan sinar matahari

LOW DIRT PICK-UP

Memiliki tingkat penyerapan debu yang rendah dan kotoran yang melekat mudah dibersihkan



permacoat® EXTERIOR

permacoat® EXTERIOR adalah cat premium full acrylic untuk dinding luar. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Penyerapan debu yang rendah, warna yang tahan lama, tahan cuaca, jamur, lumut dan sinar matahari.

White / 5000
 Black / 5001



Warna-warna dalam colour card ini mendekati warna aslinya disesuaikan dengan teknik percetakan modern yang memungkinkan.