



#### PETUNJUK PEMAKAIAN

##### Untuk Permukaan Dinding Baru

Proses pengerasan semen / resik curing pada dinding harus sudah sempurna dengan kondisi normal ±28 hari. Kader lembaban pada dinding harus mencapai 14-18% dilukur dengan alat Protimeter dan kadar alkali dinding harus berada pada pH±8. Pastikan permukaan dinding yang akan dicat sudah kering dan terbebas dari kotoran seperti debu, minyak, dan sisa-sisa percikan semen. Aplikasikan satu lapis cat dasar Permesealer Alkali Resisting Primer. Tidak dianjurkan untuk mengaplikasi dampul pada seluruh permukaan dinding.

##### Untuk Permukaan Dinding Lama

Pada lapisan cat lama yang daya lekatnya masih kelihatan baik, cukup dilakukan pengamplasan lalu dibersihkan dari sisa ampas. Pada lapisan cat lama yang sudah mengelupas / mengapung dikerek dengan menggunakan kaca lalu dibersihkan. Sedangkan pada permukaan dinding yang sudah ditumbuhi jamur atau lumut sebaiknya dilakukan penggarisan dengan kaca sampai bersih lalu dicuci dengan larutan fungicidal atau dengan larutan kapur 10%, lalu dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Aplikasikan satu lapis Permesealer Wall Primer sebelum dicat dengan topcoat.

#### DAYA SEBAR TEORITIS

9-15m<sup>2</sup>/liter tergantung tingkat porositas media, jenis warna serta metode aplikasi. Dengan jumlah pengenceran 10 - 20% air bersih.

#### PETUNJUK MENYIMPANAN

Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan dilebihkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan, minuman serta hindari dari jangkauan anak-anak.

#### INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengcatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap cat pada saat dievapin atau disemprot.
- Disarankan untuk gunakan kacamata pelindung dan sarung tangan selama pengerjaan. Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta pertolongan medis.
- Jangan membuang sisa-sisa cat ke dalam saluran atau seluruh pembuangan air. Biarkanlah cat mengering dalam komposannya sebelum dibuang.

Diproduksi oleh: PT. WARNA AGUNG  
Tangerang, Indonesia



info@warina-agung.com  
www.warina-agung.com

#### JAKARTA

T. 021 - 380 8711  
F. 021 - 380 9722

#### SEMARANG

T. 024 - 7463 1160  
F. 024 - 7463 1157

#### BANDUNG

T. 022 - 404 1939  
F. 022 - 601 1821

#### PALEMBANG

T. 0711 - 564 5334  
F. 0711 - 564 5334

#### MAKASSAR

T. 0411 - 473 0841

#### LAMPUNG

T. 0721 - 771 470

F. 0721 - 771 470

# permacoat® MATTE FINISH



QUICK  
COAT  
COVERAGE



ALGAE  
&  
FUNGUS  
RESISTANT



WASHABLE



# permacoat®

## MATTE FINISH

permacoat® MATTE FINISH adalah cat premium full acrylic untuk dinding dalam dan plafon. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Daya sebar luas, daya lekat sangat baik sehingga mudah dibersihkan, tahan serangan jamur dan lumut.



Warna-warna dalam colour card ini mendekati warna aslinya disesuaikan dengan teknik percetakan modern yang memungkinkan