

decolith®
woodfiller
WOODFILLER BERBAHAN DASAR AIR

**DECOLITH
WOODFILLER**

DESKRIPSI

DECOLITH WOODFILLER adalah dempul kayu acrylic yang berfungsi sebagai bahan pengisi pori-pori, retak dan lubang pada kayu seperti mebel dan lemari kayu, kusen pintu dan jendela, kerajinan kayu, pergola, pagar kayu, kerajinan handicraft dan barang berbahan kayu lainnya sehingga dapat membantu memperhalus permukaannya. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri.

KEUNGGULAN

- Aman dan ramah lingkungan
- Memiliki daya lekat yang baik
- Efektif mengisi pori-pori kayu
- Memperbaiki cacat tekstur permukaan kayu
- Cepat kering
- Mudah diaplikasi dan diampelas

DATA TEKNIS

Jenis	: Emulsion Acrylic
Warna	: Kamper, jati, putih
Tampilan akhir	: Matt (tidak kilap)
Berat jenis	: 1,45 kg/L
Kepadatan volume	: 57 %
Daya sebar teoritis	: 6 - 8 m ² /kg (tergantung warna)
Jumlah lapisan	: 1 lapis
Waktu kering	
- Kering permukaan	: 30 - 60 menit (pada suhu 30°C)
- Kering keras	: 1 jam (pada suhu 30°C)
- Kering sempurna siap di cat	: 24 jam (pada suhu 30°C)

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan yang akan diaplikasi harus kering, bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Ratakan permukaan kayu dengan kertas amplas no. 240 searah dengan serat kayu.
- Untuk Permukaan kayu yang sudah pernah di cat sebelumnya, Lapisan cat lama harus dikupas habis sampai ke dasar permukaan kayu agar cat dapat meresap ke dalam pori-pori dengan maksimal.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: Kape, kuas
Pengencer	: Tanpa pengenceran



DECOLITH WOODFILLER

CARA APLIKASI

- Perbaiki lubang kecil, retak kayu dan permukaan yang tidak rata dengan mengaplikasikan *DECOLITH WOODFILLER* menggunakan kape, kemudian dibiarkan sampai kering.
- Haluskan permukaan kayu dengan kertas amplas no.240 .
- Aplikasikan 2 -3 lapis cat *DECOLITH WOODSTAIN* sesuai warna yang diinginkan.
- Hindari pengecatan pada kondisi kelembapan udara yang tinggi atau cuaca mendung, karena akan mempengaruhi kecepatan pengeringan dan tingkat kilap lapisan cat.

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan, kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering dalam posisi tegak.
- Jauhkan dari makanan, minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang mudah terkena paparan sinar matahari langsung.
- Simpan di tempat yang sejuk dan teduh.

KEMASAN : 1 kg

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan dan pengeringan, sirkulasi udara dan sistem ventilasi harus berjalan baik.
- Jangan menghirup uap / hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dalam jumlah yang banyak, jika kesulitan berlanjut segera hubungi bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan / ke saluran pembuangan. Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.