

decolith® woodstain

DECOLITH WOODSTAIN

DESKRIPSI

DECOLITH WOODSTAIN adalah cat pelapis full acrylic khusus untuk permukaan kayu baik untuk interior maupun eksterior seperti kusen, jendela, pintu, pagar, lisplang, railing tangga, furniture/ mebel dan lain-lain. Lapisan cat nya memberi warna-warna yang indah pada permukaan kayu tetapi tetap dapat menampilkan keindahan serat kayu alami. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri.

KEUNGGULAN

- Daya lekat sangat kuat
- Lapisan cat tidak menguning
- Mencegah pelapukan kayu
- Tahan sinar UV matahari dan perubahan cuaca
- Memberikan perlindungan terhadap jamur dan lumut

DATA TEKNIS

Jenis	: Acrylic Polymer-Modified
Warna	: Sesuai kartu warna
Tampilan akhir	: Semi kilap, Clear Gloss, Clear Doff
Berat jenis	: 1,0 - 1,1 kg/L (pada suhu 30°C)
Kepadatan volume	: 67 ± 2 %
Daya sebar teoritis	: 16 m ² /L/lapis (tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan sistem aplikasi)
Jumlah lapisan	: 2 - 3 lapis
Waktu kering	
- Kering permukaan	: 30 menit (pada suhu 30°C)
- Kering antar lapisan cat	: 1 - 2 jam (pada suhu 30°C)
- Kering sempurna	: 24 jam (pada suhu 30°C)

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan yang akan dicat harus kering, bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Haluskan permukaan kayu dengan kertas amplas no. 240 searah dengan serat kayu.
- Untuk pengecatan interior perbaiki lubang kecil, retak kayu dan permukaan yang tidak rata dengan DECOLITH WOODFILLER. Haluskan dengan kertas amplas no.240.
- Untuk Permukaan kayu yang sudah pernah di cat sebelumnya, Lapisan cat lama harus dikupas habis sampai ke dasar permukaan kayu agar cat dapat meresap ke dalam pori-pori dengan maksimal.
- Amplas permukaan kayu searah dengan serat kayu dengan kertas amplas no. 400.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: Kuas, spray
Pengencer	: Air
Pengenceran	: 10 % untuk aplikasi kuas 20 % untuk aplikasi spray

**decolith®
woodstain**

**DECOLITH
WOODSTAIN**

CARA APLIKASI

- Aplikasikan 1 lapis cat *DECOLITH WOODSTAIN* dengan pengenceran yang sesuai, kemudian diamkan sampai kering. Amplas ambang permukaan kayu dengan amplas halus no. 400 untuk menghilangkan serat-serat kayu yang timbul dan meningkatkan daya lekat cat. Lakukan langkah yang sama untuk lapisan - lapisan selanjutnya sebanyak 2 -3 lapis.
- Hindari pengecatan pada kondisi kelembapan udara yang tinggi atau cuaca mendung, karena akan mempengaruhi kecepatan pengeringan dan tingkat kilap lapisan cat.

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan, kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering dalam posisi tegak.
- Jauhkan dari makanan, minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang mudah terkena paparan sinar matahari langsung.
- Simpan di tempat yang sejuk dan teduh.

KEMASAN : 1 L

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan dan pengeringan, sirkulasi udara dan sistem ventilasi harus berjalan baik.
- Jangan menghirup uap / hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dalam jumlah yang banyak, jika kesulitan berlanjut segera hubungi bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan / ke saluran pembuangan. Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.