



DECOLUX ROAD MARKING

DESKRIPSI

DECOLUX ROAD MARKING adalah cat berbahan karet terklorinasi yang dikombinasikan dengan acrylic sehingga memiliki lapisan cat yang keras dan fleksibel, daya lekat yang sangat baik, tahan abrasi, tahan air dan tahan sinar UV sehingga dapat diaplikasikan baik di area interior maupun exterior. DECOLUX ROAD MARKING Sangat cocok diaplikasikan pada beton, aspal, paving block, untuk marka jalan, zebra cross, trotoar, lapang parkir, dll.

KEUNGGULAN

- Mudah diaplikasikan
- Daya lekat sangat baik
- Cepat kering
- Tahan abrasi
- Tahan cuaca

DATA TEKNIS

Jenis	: Chlorinated Rubber Acrylic
Warna	: Hitam & varian (sesuai kartu warna)
Tampilan akhir	: Matt
Berat jenis	: 1,30 - 1,60 kg/L
Kepadatan volume	: 50 ± 2 %
Daya sebar teoritis	: 5 m ² /L - 6 m ² /L per lapis (tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan sistem aplikasi)
Ketebalan akhir	: 30 µm - 45 µm
Waktu kering	: 15 menit (pada suhu 30°C)
Pengencer	: DECOFIX THINNER ND

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pada permukaan area aplikasi yang sudah terdapat lapisan cat dengan daya rekat yang masih baik, cukup dilakukan pengamplasan.
- Pada permukaan area aplikasi yang sudah terdapat lapisan cat dengan daya rekat yang buruk/ mengelupas, lapisan cat yang mengelupas harus dikupas habis lalu dilakukan pengamplasan.
- Pada permukaan beton baru, beton harus keras sempurna dengan usia minimal 28 hari, dengan tingkat kelembapan maksimal 5%
- Permukaan yang akan dicat harus kering, bersih dari debu, minyak, sisa partikel semen yang sudah lepas dan kotoran lainnya



DECOLUX ROAD MARKING

SISTEM APLIKASI

- Spray : Pressure at nozzle (min) 150 bar
Nozzel tip 1,2 - 1,9
Sudut spray 45° - 60°
DECOFIX THINNER ND 20 - 25%
- Kuas dan Roll : DECOFIX THINNER ND 5 - 10%
- Aplikasikan 2-3 kali lapis untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- Cat dapat ditambahkan glass bead untuk memberikan efek berpendar jika terkena pantulan cahaya pada malam hari.
- Aduk cat terlebih dahulu sebelum digunakan.

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan, kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering dalam posisi tegak.
- Jauhkan dari makanan, minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang mudah terkena paparan sinar matahari langsung.
- Simpan di tempat yang sejuk dan teduh.

KEMASAN : 1 kg, 4 kg, 25 kg

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan dan pengeringan, sirkulasi udara dan sistem ventilasi harus berjalan baik.
- Jangan menghirup uap / hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dalam jumlah yang banyak, jika kesulitan berlanjut segera hubungi bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan / ke saluran pembuangan. Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.