



DECOLUX STONE VARNISH

DESKRIPSI

DECOLUX STONE VARNISH adalah cat pelapis Acrylic solvent based yang dapat melindungi hingga pori-pori batu alam, sehingga mencegah timbulnya lumut dan jamur. Dapat digunakan untuk batu alam di dalam maupun di luar ruangan.

KEUNGGULAN

- Daya rekat sangat baik
- Tahan terhadap cuaca
- Melindungi batu alam dari jamur dan lumut

DATA TEKNIS

Jenis	: Acrylic resin
Warna	: hitam dan transparan
Tampilan	: Kilap dan semi kilap
Berat jenis	: 0.85 Kg/L transparan 0.95 Kg/L hitam
Kepadatan isi	: 13 - 30%
Daya sebar teoritis	: 5 - 10 m ² /L. tergantung ketebalan cat dan porositas permukaan
Jumlah lapisan	: 2-3 lapis
Kecepatan pengeringan	: Kering permukaan 2-3 jam (pada suhu 30°C) Kering sempurna 24 jam (pada suhu 30°C)

PERSIAPAN PERMUKAAN

Bersihkan permukaan yang akan dicat dari debu, minyak, dan kotoran.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: Kuas, roller dan air spray
Pengencer	: Siap pakai, tanpa pengenceran

CARA APLIKASI

- Aduk rata cat sebelum digunakan.
- Aplikasi 1-2 lapis cat DECOLUX STONE VARNISH.

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat kering dengan sirkulasi udara dan system ventilasi yang baik, jauh dari sumber panas, sumber api dan sinar matahari langsung.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

KEMASAN : 0,9L, 2,5L



DECOLUX STONE VARNISH

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, jangan menghirup uap/ hasil spray cat.
- Disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau saluran pembuangan air.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.