



DECOLUX WATER REPELLENT

DESKRIPSI

DECOLUX WATER REPELLENT adalah cat solvent based yang dapat masuk sampai pori-pori batu alam dan mampu menolak air sehingga melindungi batu dari kelembapan, pertumbuhan jamur dan lumut. Dapat digunakan untuk di dalam maupun di luar ruangan.

KEUNGGULAN

- Penetrasi sangat baik ke dalam pori
- Tidak mengubah warna batu
- Tahan terhadap cuaca
- Tahan terhadap jamur dan lumut

DATA TEKNIS

Jenis	: Silicone resin
Warna	: Transparan
Tampilan	: Matt
Berat jenis	: 0.75 Kg/L
Kepadatan isi	: 8%
Daya sebar teoritis	: 8 - 10 m ² /L. tergantung ketebalan cat dan porositas permukaan
Jumlah lapisan	: 1-2 lapis
Kecepatan pengeringan	: Kering permukaan 1 jam (pada suhu 30°C) Kering sempurna 24 jam (pada suhu 30°C)

PERSIAPAN PERMUKAAN

Bersihkan permukaan yang akan dicat dari debu, minyak, dan kotoran.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: Kuas, roller dan air spray
Pengencer	: Siap pakai, tanpa pengenceran

CARA APLIKASI

- Aduk cat sampai rata sebelum digunakan
- Aplikasi 1 lapis DECOLUX WATER REPELLENT secara merata hingga jenuh, ditandai dengan batu tidak menyerap lagi. Tunggu 10-15 menit kemudian lanjutkan lapis kedua.

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat kering dengan sirkulasi udara dan system ventilasi yang baik, jauh dari sumber panas, sumber api dan sinar matahari langsung.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

KEMASAN : 0,9L, 2,5L



DECOLUX WATER REPELLENT

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, jangan menghirup uap/ hasil spray cat.
- Disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau saluran pembuangan air.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.