



## WOOD AND METAL PAINT

### DESKRIPSI

DECOLUX WOOD & METAL adalah cat Alkyd synthetic bermutu tinggi untuk permukaan kayu dan besi interior maupun eksterior. Memiliki lapisan cat yang sangat kilap dan cemerlang, ketahanan warna tinggi, tahan cuaca dan cepat kering.

### KEUNGGULAN

- Lapisan cat yang sangat kilap
- Ketahanan warna tinggi
- Tahan terhadap cuaca
- Cepat kering

### DATA TEKNIS

Jenis	: Alkyd
Warna	: Putih dan varian (lihat kartu warna)
Tampilan	: Kilap
Berat jenis	: 0.9 - 1.25 Kg/L
Kepadatan isi	: 45 - 55%
Daya sebar teoritis	: 8 - 10 m <sup>2</sup> /L. tergantung ketebalan cat dan porositas permukaan
Jumlah lapisan	: 2-3 lapis
Kecepatan pengeringan	: Kering permukaan 2-3 jam (pada suhu 30°C) Kering sempurna 24 jam (pada suhu 30°C)

### PERSIAPAN PERMUKAAN

- Bersihkan permukaan yang akan dicat dari debu, minyak, dan kotoran.
- Pada lapisan cat lama yang daya rekatnya masih baik, cukup dilakukan pengamplasan.
- Pada lapisan cat lama yang mengelupas harus dikerok habis.

### SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: Kuas, roller dan air spray
Pengencer	: Encerkan menggunakan Thinner B Aplikasi menggunakan kuas dan roll pengenceran 10 % Aplikasi menggunakan spray pengenceran 20-40%

### CARA APLIKASI

- Perbaiki lubang dan celah kecil pada kayu dengan DECOPLAMUUR KAYU PRIMA.
- Pada permukaan kayu, aplikasikan satu lapis meni kayu untuk mencegah timbulnya getah ke permukaan.
- Pada permukaan besi, aplikasikan satu lapis cat dasar ZINC CHROMATE atau MENI BESI A untuk mencegah karat.
- Aduk cat sampai rata sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis DECOLUX WOOD & METAL, kemudian diamkan sampai kering minimal 4 jam. Selanjutnya aplikasi lapisan kedua hingga menutup sempurna.



## WOOD AND METAL PAINT

### PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat kering dengan sirkulasi udara dan system ventilasi yang baik, jauh dari sumber panas, sumber api dan sinar matahari langsung.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

**KEMASAN** : 0,2L, 0,9L, 3,6L, 20L

### INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, jangan menghirup uap/ hasil spray cat.
- Disarankan untuk menggunakan kaca mata pelindung dan sarung tangan.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau saluran pembuangan air.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.