MENI BESI BOLA MAS

MENI BESI BOLA MAS

DESKRIPSI

MENI BESI BOLA MAS adalah dasar yang berfungsi memberi perlindungan pada permukaan besi/baja.

KEUNGGULAN

- Cat dasar untuk permukaan besi
- Daya lekat sangat baik pada permukaan besi
- Cepat kering
- Harga ekonomis

DATA TEKNIS

Jenis	: Alkyd
Warna	: Red dan varian
Tampilan akhir	: Doff
Berat jenis	: 1,4-1,5 kg/L
Kepadatan isi	: 60%
Daya sebar teoritis	: 8-10 m^2/kg tergantung ketebalan cat dan porositas permukaan
Ketebalan lapisan kering	: 30 micron/lapis
Jumlah lapisan	: 2 lapis
Waktu kering	: Kering permukaan 1 jam (pada suhu 30^oC) Kering sempurna 24 jam (pada suhu 30^oC)

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Bersihkan permukaan yang akan dicat dari debu, minyak, dan kotoran.
- Lakukan pengamplasan pada permukaan besi lama jika terdapat karat atau cat yang mengelupas.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Pengencer	: Thinner B Aplikasi menggunakan kuas dan roll pengenceran 5-10% Aplikasi menggunakan spray pengenceran 20 %

Number : STD-R&D-007a Rev 01
Effective Date : 10 / 07 / 2025

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY
ISO 14001 CERTIFIED COMPANY

MENI BESI BOLA MAS

MENI BESI BOLA MAS

CARA APLIKASI

- Aduk rata cat sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis cat *MENI BESI BOLA MAS* sampai rata dan biarkan kering minimal 4 jam sebelum lapisan selanjutnya. Aplikasi 2 lapis hingga daya tutup sempurna.
- Setelah kering sempurna, amplas menggunakan amplas 300-400 mesh sebelum aplikasi cat akhir.

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat kering dengan sirkulasi udara dan sistem ventilasi yang baik, jauh dari sumber panas, sumber api dan sinar matahari langsung.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

KEMASAN : 1 kg, 4 kg, dan 25 kg

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau saluran pembuangan air.
- Biarkan sisa cat mengering *dan buang ke tempat pembuangan sesuai peraturan yang berlaku.*

Number : STD-R&D-007a Rev 01
Effective Date : 10 / 07 / 2025

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY
ISO 14001 CERTIFIED COMPANY