

MENI KAYU "A"

MENI KAYU "A"

DESKRIPSI

MENI KAYU A adalah cat dasar berbahan alkyd yang berfungsi untuk menahan getah kayu dan serangan rayap.

KEUNGGULAN

- Cat primer yang menahan getah kayu dan serangan rayap
- Daya lekat sangat baik pada permukaan kayu
- Cepat kering
- Harga ekonomis

DATA TEKNIS

Jenis	: Alkyd
Warna	: Merah
Tampilan	: Semi kilap
Berat jenis	: 1.45 kg/L
Kepadatan isi	: 60%
Daya sebar teoritis	: 8 - 10 m ² /kg. tergantung ketebalan cat dan porositas permukaan
Ketebalan lapisan kering	: 30 micron (per lapis)
Jumlah lapisan	: 2 lapis
Kecepatan pengeringan	: Kering permukaan 2 jam (pada suhu 30°C) Kering sempurna 24 jam (pada suhu 30°C)

PERSIAPAN PERMUKAAN

Bersihkan permukaan yang akan dicat dari debu, minyak, dan kotoran. Perbaiki lubang dan celah kecil pada kayu dengan DECOPLAMUUR KAYU PRIMA.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: kuas, roller dan air spray
Pengencer	: Encerkan menggunakan Thinner B Aplikasi menggunakan kuas pengenceran 5-10 % Aplikasi menggunakan spray pengenceran 20%

CARA APLIKASI

- Aduk rata cat sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis cat MENI KAYU A sampai rata dan biarkan kering minimal 4 jam sebelum lapisan selanjutnya. Aplikasi 2 lapis hingga daya tutup sempurna.
- Setelah kering sempurna, amplas menggunakan amplas 300-400 mesh sebelum aplikasi cat akhir

PETUNJUK PENYIMPANAN

- Selama tidak digunakan kemasan harus tertutup dan diletakkan di tempat kering dengan sirkulasi udara dan system ventilasi yang baik, jauh dari sumber panas, sumber api dan sinar matahari langsung.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

MENI KAYU "A"

MENI KAYU "A"

KEMASAN : 1kg

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, jangan menghirup uap/ hasil spray cat.
- Disarankan untuk menggunakan kaca mata pelindung dan sarung tangan.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau saluran pembuangan air.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.