ZINC CHROMATE EXTRA PROTECTION

ZINC CHROMATE EP

DESKRIPSI
ZINC CHROMATE EXTRA PROTECTION adalah cat dasar anti karat yang berfungsi memberi perlindungan pada permukaan besi/baja.

KEUNGGULAN
- Cat primer anti karat untuk permukaan besi
- Daya lekat sangat baik pada permukaan besi
- Cepat kering
- Harga ekonomis

DATA TEKNIS

Jenis	: Alkyd
Warna	: Hijau & abu-abu
Tampilan	: Semi kilap
Berat jenis	: 1.25 Kg/L
Kepadatan isi	: 60%
Daya sebar teoritis	: 8 - 10 m²/kg. tergantung ketebalan cat dan porositas permukaan
Ketebalan lapisan kering	: 30 micron (per lapis)
Jumlah lapisan	: 2 lapis
Kecepatan pengeringan	: Kering permukaan 2 jam (pada suhu 30°C) Kering sempurna 24 jam (pada suhu 30°C)

PERSIAPAN PERMUKAAN
Bersihkan permukaan yang akan dicat dari debu, minyak, dan kotoran. Lakukan pengamplasan pada permukaan besi lama jika terdapat karat atau cat yang mengelupas.

SISTEM APLIKASI

Alat yang digunakan	: kuas, roller dan air spray
Pengencer	: Encerkan menggunakan Thinner B Aplikasi menggunakan kuas pengenceran 5-10 % Aplikasi menggunakan spray pengenceran 20%

CARA APLIKASI
- Aduk rata cat sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis cat ZINC CHROMATE EXTRA PROTECTION sampai rata dan biarkan kering minimal 4 jam sebelum lapisan selanjutnya. Aplikasi 2 lapis hingga daya tutup sempurna.
- Setelah kering sempurna, amplas menggunakan amplas 300-400 mesh sebelum aplikasi cat akhir.

PETUNJUK PENYIMPANAN
- Selama tidak digunakan kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat kering dengan sirkulasi udara dan system ventilasi yang baik, jauh dari sumber panas, sumber api dan sinar matahari langsung.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak.
- Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

Number : STD-R&D-011a Rev 00
Effective Date : 18 / 04 / 2024

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY
ISO 14001 CERTIFIED COMPANY

ZINC CHROMATE EP

KEMASAN : 1kg, 4kg, 20kg

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, jangan menghirup uap/ hasil spray cat.
- Disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau saluran pembuangan air.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang ke tempat sampah.

Number : STD-R&D-011a Rev 00
Effective Date : 18 / 04 / 2024